



	HS 15.0	HS 35.0
A	5,741	11,875
B	2,293	2,293
C	3,745	3,745
D	4,700	4,700
E	1,365	1,365
F	45°	45°
G	3,052	3,052
H	530	530
I	1,224	1,224
L	694	694
M	2,908	2,908
N	3,439	34,39

* размеры в мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ	HS 15.0	HS 35.0
Максимальный объем хранения:	15,0 м ³ (19 Т)	35,0 м ³ (45 Т)
Производительность выгрузки:	25 м ³ /ч (> 500 кг/мин.)	25 м ³ /ч (> 500 кг/мин.)
Диаметр горизонтального разгрузочного шнека:	170/193 мм	170/193 мм
Диаметр наклонного разгрузочного шнека:	219 мм	219 мм
Вибратор:	1	1
Система загрузки:	Пневматическая	Пневматическая
Система взвешивания:	laumas CBL7,500	laumas CBL7,500
Количество взвешивающих ячеек:	4	6
Площадь фильтра для улавливания пыли:	16 м ²	16 м ²
Фильтрующий элемент (Donaldson):	2	2
Псевдоожижение:	4 форсунки	8 форсунок
Системное напряжение:	230-400 В 50 Гц;	230-400 В 50 Гц;
Общая мощность:	11,0 кВт	14,0 кВт
Водяные баки:	600 л/каждый, итого 1.200 л	600 л/каждый, итого 2.400 л
Вес (пустой):	4.100 кг	6.100 кг
Максимальный общий вес:	23.600 кг	51.600 кг
Максимальная нагрузка на каждую опорную ногу:	6.200 кг	9.000 кг
Транспортировка:	Контейнер 20"	Контейнер 40"

НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ FIORI "HS":

- Месдозы для контроля массы содержимого на этапе выгрузки.
- Радио-модем для дистанционного управления (беспроводного) с Fiori Batch Controller.
- Внутренний фильтр для улавливания пыли (очистка воздуха), через который материал падает внутрь хранилища.
- Встроенные пластиковые баки, установленные по бокам хранилища.
- Не требуется разрешения для установки.
- Минимальное воздействие на окружающую среду.
- Простые и быстрые операции демонтажа, перемещения и монтажа на новом месте без использования крана.
- Максимальная гибкость в плане положений выгрузки благодаря шнеку, поворачиваемому на 190 градусов.
- Не требуется анкеровка к опорной поверхности, благодаря чему легко адаптируется к "мобильным" установкам.
- Простое и переменное содержимое партий.
- Перевозка без применения специальных грузовых автомобилей.
- Быстрый монтаж и демонтаж благодаря 4 поворотным ножкам.
- Очень быстрая загрузка и выгрузка (25 куб. м/ч продукции).
- Форсунки псевдоожижения облегчают выгрузку цемента (подключаются автоматически).
- Предохранительный клапан для контроля давления, установленный на крыше.